

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 1-1

					(単位 mm)				
スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍		
4000mm	3000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	450	450	570	570	
				E70 D20	360	390	510	540	
				E90 D20	330	360	510	540	
				E110 D20	300	330	510	540	
				E130 D20	300	330	510	540	
			生材	E50 G	480	510	570	570	
				E70 G	420	450	510	540	
				E90 G	360	390	510	540	
				E110 G	360	360	510	540	
				E130 G	330	360	510	540	
			乾燥材	ベイマツ E90	300	330	450	480	
				ベイマツ E110	300	300	450	480	
			120mm	乾燥材	E50 D20	420	420	540	540
					E70 D20	330	360	450	480
					E90 D20	330	330	450	480
		E110 D20			300	300	450	480	
		E130 D20			270	300	450	480	
		生材		E50 G	450	480	540	540	
				E70 G	390	420	450	480	
				E90 G	360	390	450	480	
				E110 G	330	360	450	480	
				E130 G	300	330	450	480	
		乾燥材		ベイマツ E90	300	330	390	420	
				ベイマツ E110	270	300	390	420	
		135mm		乾燥材	E50 D20	390	420	510	510
					E70 D20	330	360	390	420
					E90 D20	300	330	390	420
			E110 D20		270	300	390	420	
			E130 D20		270	270	390	420	
			生材	E50 G	420	450	510	510	
E70 G	390			390	420	450			
E90 G	360			360	390	420			
E110 G	330			330	390	420			
E130 G	300			330	390	420			
乾燥材	ベイマツ E90		300	300	360	360			
	ベイマツ E110		270	270	360	360			

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 1-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
4000mm	3000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	360	390	480	480	
				E70 D20	330	330	390	390	
				E90 D20	300	300	360	390	
				E110 D20	270	300	360	390	
				E130 D20	270	270	360	390	
			生材	E50 D20	420	450	480	480	
				E70 D20	360	390	420	420	
				E90 D20	330	360	360	390	
				E110 D20	300	330	360	390	
				E130 D20	300	300	360	360	
			乾燥材	ベイマツ E90	270	300	330	360	
				ベイマツ E110	270	270	330	330	
			180mm	乾燥材	E50 D20	360	360	420	450
					E70 D20	300	330	330	360
		E90 D20			270	300	300	330	
		E110 D20			270	270	300	330	
		E130 D20			240	270	300	330	
		生材		E50 G	390	420	450	450	
				E70 G	330	360	390	390	
				E90 G	330	330	360	360	
				E110 G	300	300	330	330	
				E130 G	270	300	300	330	
		乾燥材		ベイマツ E90	270	270	300	330	
				ベイマツ E110	240	270	300	300	

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール 2-1

					(単位 mm)				
スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍		
4000mm	2000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	360	390	450	480	
				E70 D20	330	330	360	390	
				E90 D20	300	300	330	360	
				E110 D20	270	300	330	360	
				E130 D20	240	270	330	360	
			生材	E50 G	420	450	450	480	
				E70 G	360	390	390	420	
				E90 G	330	360	360	390	
				E110 G	300	330	330	360	
				E130 G	300	300	330	360	
			乾燥材	ベイマツ E90	270	300	330	330	
				ベイマツ E110	240	270	330	330	
			120mm	乾燥材	E50 D20	360	360	420	450
					E70 D20	300	330	330	360
					E90 D20	270	300	300	330
		E110 D20			270	270	300	330	
		E130 D20			240	270	300	330	
		生材		E50 G	390	420	450	450	
				E70 G	330	360	390	390	
				E90 G	330	330	360	360	
				E110 G	300	300	330	330	
				E130 G	270	300	300	330	
		乾燥材		ベイマツ E90	270	270	300	330	
				ベイマツ E110	240	270	300	300	
		135mm		乾燥材	E50 D20	330	330	420	420
					E70 D20	300	300	330	330
					E90 D20	270	270	300	300
			E110 D20		240	270	270	300	
			E130 D20		240	240	270	300	
			生材	E50 G	390	390	420	450	
E70 G	330			360	360	390			
E90 G	300			330	330	360			
E110 G	270			300	330	330			
E130 G	270			270	300	300			
乾燥材	ベイマツ E90		240	270	300	300			
	ベイマツ E110		240	240	270	300			

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 2-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍
4000mm	2000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	330	330	390	390
				E70 D20	270	300	330	330
				E90 D20	270	270	300	300
				E110 D20	240	270	270	270
				E130 D20	240	240	240	270
			生材	E50 D20	360	390	420	420
				E70 D20	330	330	360	390
				E90 D20	300	300	330	330
				E110 D20	270	300	300	330
				E130 D20	270	270	300	300
		乾燥材	ベイマツ E90	240	270	270	300	
			ベイマツ E110	240	240	270	270	
		180mm	乾燥材	E50 D20	300	330	360	360
				E70 D20	270	270	300	300
	E90 D20			240	270	270	300	
	E110 D20			240	240	240	270	
	E130 D20			210	240	240	240	
	生材		E50 G	360	360	390	420	
			E70 G	300	330	330	360	
			E90 G	270	300	300	330	
			E110 G	270	270	300	300	
			E130 G	240	270	270	270	
	乾燥材	ベイマツ E90	240	240	270	270		
		ベイマツ E110	210	240	240	240		

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 3-1

スパン	間隔	材幅	等級	(単位 mm)				
				間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
4000mm	1000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	300	300	330	330
				E70 D20	240	270	270	300
				E90 D20	240	240	270	270
				E110 D20	210	240	240	240
				E130 D20	210	210	240	240
			生材	E50 G	330	360	360	390
				E70 G	300	300	330	330
				E90 G	270	270	300	300
				E110 G	240	270	270	300
				E130 G	240	240	270	270
			乾燥材	ベイマツ E90	210	240	240	270
				ベイマツ E110	210	210	240	240
		120mm	乾燥材	E50 D20	270	300	300	330
				E70 D20	240	270	270	270
				E90 D20	210	240	240	270
				E110 D20	210	210	240	240
				E130 D20	210	210	210	240
			生材	E50 G	330	330	360	360
				E70 G	270	300	300	330
				E90 G	240	270	270	300
				E110 G	240	240	270	270
				E130 G	210	240	240	270
			乾燥材	ベイマツ E90	210	210	240	240
				ベイマツ E110	210	210	210	240
		135mm	乾燥材	E50 D20	270	270	300	300
				E70 D20	240	240	270	270
				E90 D20	210	240	240	240
				E110 D20	210	210	210	240
				E130 D20	180	210	210	210
			生材	E50 G	300	330	330	360
E70 G	270			270	300	300		
E90 G	240			270	270	300		
E110 G	240			240	240	270		
E130 G	210			240	240	240		
乾燥材	ベイマツ E90		210	210	240	240		
	ベイマツ E110		180	210	210	210		

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 3-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍
4000mm	1000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	270	270	300	300
				E70 D20	240	240	240	270
				E90 D20	210	210	240	240
				E110 D20	180	210	210	240
				E130 D20	180	180	210	210
			生材	E50 D20	300	300	330	330
				E70 D20	270	270	300	300
				E90 D20	240	240	270	270
				E110 D20	210	240	240	270
				E130 D20	210	210	240	240
		乾燥材	ベイマツ E90	210	210	210	240	
			ベイマツ E110	180	180	210	210	
		180mm	乾燥材	E50 D20	240	270	270	300
				E70 D20	210	240	240	240
	E90 D20			210	210	210	240	
	E110 D20			180	180	210	210	
	E130 D20			180	180	180	210	
	生材		E50 G	270	300	300	330	
			E70 G	240	270	270	270	
			E90 G	210	240	240	270	
			E110 G	210	210	240	240	
			E130 G	210	210	210	240	
	乾燥材	ベイマツ E90	180	210	210	210		
		ベイマツ E110	180	180	180	210		

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 4-1

					(単位 mm)			
スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
3000mm	3000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	330	360	420	450
				E70 D20	270	300	390	420
				E90 D20	240	270	390	420
				E110 D20	240	270	390	420
				E130 D20	240	270	390	420
			生材	E50 G	360	390	420	450
				E70 G	300	330	390	420
				E90 G	270	300	390	420
				E110 G	270	270	390	420
				E130 G	240	270	390	420
			乾燥材	ベイマツ E90	240	240	330	360
				ベイマツ E110	240	240	330	360
		120mm	乾燥材	E50 D20	300	330	390	420
				E70 D20	270	270	330	360
				E90 D20	240	270	330	360
				E110 D20	210	240	330	360
				E130 D20	210	240	330	360
			生材	E50 G	330	360	390	420
				E70 G	300	330	330	360
				E90 G	270	300	330	360
				E110 G	240	270	330	360
				E130 G	240	240	330	360
			乾燥材	ベイマツ E90	240	240	300	330
				ベイマツ E110	210	210	300	330
		135mm	乾燥材	E50 D20	300	300	390	390
				E70 D20	240	270	300	330
				E90 D20	240	240	300	330
				E110 D20	210	240	300	330
				E130 D20	210	210	300	330
			生材	E50 G	330	360	390	390
				E70 G	300	300	330	330
				E90 G	270	270	300	330
				E110 G	240	270	300	330
				E130 G	240	240	300	330
			乾燥材	ベイマツ E90	210	240	270	270
				ベイマツ E110	210	210	270	270

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 4-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
3000mm	3000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	270	300	360	360	
				E70 D20	240	270	300	300	
				E90 D20	210	240	270	300	
				E110 D20	210	210	270	300	
				E130 D20	210	210	270	300	
			生材	E50 D20	330	330	360	360	
				E70 D20	270	300	300	330	
				E90 D20	240	270	270	300	
				E110 D20	240	240	270	300	
				E130 D20	210	240	270	300	
			乾燥材	ベイマツ E90	210	210	270	270	
				ベイマツ E110	210	210	240	270	
			180mm	乾燥材	E50 D20	270	270	330	330
					E70 D20	240	240	270	270
		E90 D20			210	210	240	240	
		E110 D20			210	210	240	240	
		E130 D20			180	210	240	240	
		生材		E50 G	300	330	330	360	
				E70 G	270	270	300	300	
				E90 G	240	270	270	270	
				E110 G	210	240	240	270	
				E130 G	210	210	240	240	
		乾燥材		ベイマツ E90	210	210	240	240	
				ベイマツ E110	180	210	240	240	

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 5-1

スパン	間隔	材幅	等級	(単位 mm)				
				間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
3000mm	2000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	270	300	360	360
				E70 D20	240	270	270	300
				E90 D20	210	240	270	270
				E110 D20	210	210	270	270
				E130 D20	180	210	270	270
			生材	E50 G	300	330	360	360
				E70 G	270	300	300	330
				E90 G	240	270	270	300
				E110 G	240	240	270	270
				E130 G	210	240	270	270
			乾燥材	ベイマツ E90	210	210	240	270
				ベイマツ E110	180	210	240	240
		120mm	乾燥材	E50 D20	270	270	330	330
				E70 D20	240	240	270	270
				E90 D20	210	210	240	240
				E110 D20	210	210	240	240
				E130 D20	180	210	240	240
			生材	E50 G	300	330	330	360
				E70 G	270	270	300	300
				E90 G	240	270	270	270
				E110 G	210	240	240	270
				E130 G	210	210	240	240
			乾燥材	ベイマツ E90	210	210	240	240
				ベイマツ E110	180	210	240	240
		135mm	乾燥材	E50 D20	240	270	300	330
				E70 D20	210	240	240	270
				E90 D20	210	210	240	240
				E110 D20	180	210	210	210
				E130 D20	180	180	210	210
			生材	E50 G	300	300	330	330
E70 G	240			270	270	300		
E90 G	240			240	270	270		
E110 G	210			240	240	240		
E130 G	210			210	240	240		
乾燥材	ベイマツ E90		180	210	210	240		
	ベイマツ E110		180	180	210	210		

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 5-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍
3000mm	2000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	240	270	300	300
				E70 D20	210	240	240	240
				E90 D20	210	210	210	240
				E110 D20	180	210	210	210
				E130 D20	180	180	180	210
			生材	E50 G	270	300	300	330
				E70 G	240	270	270	300
				E90 G	210	240	240	270
				E110 G	210	210	240	240
				E130 G	210	210	210	240
			乾燥材	ベイマツ E90	180	210	210	210
				ベイマツ E110	180	180	210	210
		180mm	乾燥材	E50 D20	240	240	270	270
				E70 D20	210	210	240	240
				E90 D20	180	210	210	210
				E110 D20	180	180	180	210
				E130 D20	180	180	180	180
			生材	E50 G	270	270	300	300
				E70 G	240	240	270	270
				E90 G	210	210	240	240
				E110 G	210	210	210	240
				E130 G	180	210	210	210
			乾燥材	ベイマツ E90	180	180	210	210
				ベイマツ E110	180	180	180	180

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール 6-1

					(単位 mm)				
スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍		
3000mm	1000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	210	240	240	270	
				E70 D20	180	210	210	240	
				E90 D20	180	180	210	210	
				E110 D20	180	180	180	180	
				E130 D20	150	180	180	180	
			生材	E50 G	240	270	270	300	
				E70 G	210	240	240	270	
				E90 G	210	210	240	240	
				E110 G	180	210	210	210	
				E130 G	180	180	210	210	
			乾燥材	ベイマツ E90	180	180	180	210	
				ベイマツ E110	150	180	180	180	
			120mm	乾燥材	E50 D20	210	210	240	240
					E70 D20	180	210	210	210
					E90 D20	180	180	180	210
		E110 D20			150	180	180	180	
		E130 D20			150	150	180	180	
		生材		E50 G	240	270	270	270	
				E70 G	210	210	240	240	
				E90 G	180	210	210	240	
				E110 G	180	180	210	210	
				E130 G	180	180	180	210	
		乾燥材		ベイマツ E90	150	180	180	180	
				ベイマツ E110	150	150	180	180	
		135mm		乾燥材	E50 D20	210	210	240	240
					E70 D20	180	180	210	210
					E90 D20	180	180	180	180
			E110 D20		150	150	180	180	
			E130 D20		135	150	150	180	
			生材	E50 G	240	240	270	270	
				E70 G	210	210	240	240	
				E90 G	180	210	210	210	
				E110 G	180	180	180	210	
E130 G	150			180	180	180			
乾燥材	ベイマツ E90		150	180	180	180			
	ベイマツ E110		135	150	150	180			

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 6-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍
3000mm	1000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	210	210	210	240
				E70 D20	180	180	180	210
				E90 D20	150	180	180	180
				E110 D20	150	150	180	180
				E130 D20	150	150	150	150
			生材	E50 G	210	240	240	270
				E70 G	210	210	210	240
				E90 G	180	180	210	210
				E110 G	180	180	180	210
				E130 G	150	180	180	180
		乾燥材	ベイマツ E90	150	150	180	180	
			ベイマツ E110	150	150	150	150	
		180mm	乾燥材	E50 D20	180	210	210	210
				E70 D20	180	180	180	180
	E90 D20			180	180	180	180	
	E110 D20			180	180	180	180	
	E130 D20			180	180	180	180	
	生材		E50 G	210	210	240	240	
			E70 G	180	210	210	210	
			E90 G	180	180	180	210	
			E110 G	180	180	180	180	
			E130 G	180	180	180	180	
	乾燥材	ベイマツ E90	180	180	180	180		
		ベイマツ E110	180	180	180	180		

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 7-1

					(単位 mm)				
スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍		
2000mm	3000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	240	240	300	300	
				E70 D20	180	210	270	270	
				E90 D20	180	180	270	270	
				E110 D20	150	180	270	270	
				E130 D20	150	180	270	270	
			生材	E50 G	240	270	300	300	
				E70 G	210	240	270	270	
				E90 G	180	210	270	270	
				E110 G	180	180	270	270	
				E130 G	180	180	270	270	
			乾燥材	ベイマツ E90	150	180	240	240	
				ベイマツ E110	150	150	240	240	
			120mm	乾燥材	E50 D20	210	210	270	270
					E70 D20	180	180	240	240
		E90 D20			150	180	240	240	
		E110 D20			150	150	240	240	
		E130 D20			135	150	240	240	
		生材		E50 G	240	240	270	270	
				E70 G	210	210	240	240	
				E90 G	180	210	240	240	
				E110 G	180	180	240	240	
				E130 G	150	180	240	240	
		乾燥材		ベイマツ E90	150	180	210	210	
				ベイマツ E110	135	150	210	210	
		135mm		乾燥材	E50 D20	210	210	270	270
					E70 D20	180	180	210	210
			E90 D20		150	180	210	210	
			E110 D20		135	150	210	210	
			E130 D20		135	135	210	210	
			生材	E50 G	210	240	270	270	
				E70 G	210	210	210	240	
				E90 G	180	180	210	210	
E110 G	180			180	210	210			
E130 G	150			180	210	210			
乾燥材	ベイマツ E90		150	150	180	180			
	ベイマツ E110		135	135	180	180			

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 7-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅		等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍
2000mm	3000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	180	210	240	240
				E70 D20	180	180	210	210
				E90 D20	150	150	180	210
				E110 D20	150	150	180	210
				E130 D20	150	150	180	210
			生材	E50 G	210	240	240	240
				E70 G	180	210	210	210
				E90 G	180	180	180	210
				E110 G	150	180	180	210
				E130 G	150	150	180	210
			乾燥材	ベイマツ E90	150	150	180	180
				ベイマツ E110	150	150	180	180
		180mm	乾燥材	E50 D20	180	180	210	240
				E70 D20	180	180	180	180
				E90 D20	180	180	180	180
				E110 D20	180	180	180	180
				E130 D20	180	180	180	180
			生材	E50 G	210	210	240	240
				E70 G	180	180	210	210
				E90 G	180	180	180	180
				E110 G	180	180	180	180
				E130 G	180	180	180	180
			乾燥材	ベイマツ E90	180	180	180	180
				ベイマツ E110	180	180	180	180

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 8-1

					(単位 mm)				
スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍		
2000mm	2000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	180	210	240	240	
				E70 D20	180	180	180	210	
				E90 D20	150	150	180	180	
				E110 D20	135	150	180	180	
				E130 D20	120	135	180	180	
			生材	E50 G	210	240	240	240	
				E70 G	180	210	210	240	
				E90 G	180	180	180	210	
				E110 G	150	180	180	180	
				E130 G	150	150	180	180	
			乾燥材	ベイマツ E90	135	150	180	180	
				ベイマツ E110	120	135	180	180	
			120mm	乾燥材	E50 D20	180	180	210	240
					E70 D20	150	180	180	180
		E90 D20			135	150	150	180	
		E110 D20			135	135	150	180	
		E130 D20			120	135	150	180	
		生材		E50 G	210	210	240	240	
				E70 G	180	180	210	210	
				E90 G	150	180	180	180	
				E110 G	150	150	180	180	
				E130 G	135	150	150	180	
		乾燥材		ベイマツ E90	135	135	150	180	
				ベイマツ E110	120	135	150	150	
		135mm		乾燥材	E50 D20	180	180	210	210
					E70 D20	150	150	180	180
			E90 D20		135	135	150	150	
			E110 D20		135	135	135	150	
			E130 D20		135	135	135	150	
			生材	E50 G	210	210	210	240	
				E70 G	180	180	180	210	
				E90 G	150	180	180	180	
				E110 G	135	150	180	180	
				E130 G	135	135	150	150	
			乾燥材	ベイマツ E90	135	135	150	150	
				ベイマツ E110	135	135	135	150	

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 8-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
2000mm	2000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	180	180	210	210
				E70 D20	150	150	180	180
				E90 D20	150	150	150	150
				E110 D20	150	150	150	150
				E130 D20	150	150	150	150
			生材	E50 G	180	210	210	210
				E70 G	180	180	180	210
				E90 G	150	150	180	180
				E110 G	150	150	150	180
				E130 G	150	150	150	150
			乾燥材	ベイマツ E90	150	150	150	150
				ベイマツ E110	150	150	150	150
		180mm	乾燥材	E50 D20	180	180	180	180
				E70 D20	180	180	180	180
				E90 D20	180	180	180	180
				E110 D20	180	180	180	180
				E130 D20	180	180	180	180
			生材	E50 G	180	180	210	210
				E70 G	180	180	180	180
				E90 G	180	180	180	180
				E110 G	180	180	180	180
				E130 G	180	180	180	180
			乾燥材	ベイマツ E90	180	180	180	180
				ベイマツ E110	180	180	180	180

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 9-1

スパン	間隔	材幅	等級	(単位 mm)				
				間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
2000mm	1000mm	105mm	乾燥材	E50 D20	150	150	180	180
				E70 D20	120	135	135	150
				E90 D20	120	120	135	135
				E110 D20	105	120	120	120
				E130 D20	105	105	120	120
			生材	E50 G	180	180	180	210
				E70 G	150	150	180	180
				E90 G	135	135	150	150
				E110 G	120	135	135	150
				E130 G	120	120	135	135
			乾燥材	ベイマツ E90	105	120	120	135
				ベイマツ E110	105	105	120	120
		120mm	乾燥材	E50 D20	135	150	150	180
				E70 D20	120	135	135	135
				E90 D20	120	120	120	135
				E110 D20	120	120	120	120
				E130 D20	120	120	120	120
			生材	E50 G	150	180	180	180
				E70 G	135	150	150	180
				E90 G	120	135	135	150
				E110 G	120	120	135	135
				E130 G	120	120	120	135
			乾燥材	ベイマツ E90	120	120	120	120
				ベイマツ E110	120	120	120	120
		135mm	乾燥材	E50 D20	135	135	150	150
				E70 D20	135	135	135	135
				E90 D20	135	135	135	135
				E110 D20	135	135	135	135
				E130 D20	135	135	135	135
			生材	E50 G	150	180	180	180
				E70 G	135	135	150	150
				E90 G	135	135	135	150
				E110 G	135	135	135	135
				E130 G	135	135	135	135
			乾燥材	ベイマツ E90	135	135	135	135
				ベイマツ E110	135	135	135	135

岩手県産カラマツスパン表 メートルモジュール用 9-2

(単位 mm)

スパン	間隔	材幅	等級	間仕切 無・通常	間仕切 有・通常	間仕切 無・2倍	間仕切 有・2倍	
2000mm	1000mm	150mm	乾燥材	E50 D20	150	150	150	150
				E70 D20	150	150	150	150
				E90 D20	150	150	150	150
				E110 D20	150	150	150	150
				E130 D20	150	150	150	150
			生材	E50 G	150	150	180	180
				E70 G	150	150	150	150
				E90 G	150	150	150	150
				E110 G	150	150	150	150
				E130 G	150	150	150	150
		乾燥材	ベイマツ E90	150	150	150	150	
			ベイマツ E110	150	150	150	150	
		180mm	乾燥材	E50 D20	180	180	180	180
				E70 D20	180	180	180	180
	E90 D20			180	180	180	180	
	E110 D20			180	180	180	180	
	E130 D20			180	180	180	180	
	生材		E50 G	180	180	180	180	
			E70 G	180	180	180	180	
			E90 G	180	180	180	180	
			E110 G	180	180	180	180	
			E130 G	180	180	180	180	
	乾燥材	ベイマツ E90	180	180	180	180		
		ベイマツ E110	180	180	180	180		